

Auf- und Abbauanleitung Clown-Hüpfburg



Ca. 15 min



Aufbau:

1. Auf Hindernisse achten und diese ggf. entfernen
2. Auf entsprechenden Abstand zu Gefahrenstellen achten!
3. Untergrund von spitzen Gegenständen befreien. Der Untergrund muss eben sein!
4. Schutzplane auslegen
5. Hüpfburg auf der Plane auspacken und ausbreiten



Luftauslässe schließen und nicht benötigten zweiten Schlauch entweder einklappen



Gebläseschlauch an Gebläse anschließen. Hierbei darauf achten, dass der Schlauch keine Knicke oder Drehungen aufweist.

8. Gebläse starten. Das vollständige Aufblasen der Hüpfburg benötigt ca. 5min

9. Überstehende Plane umklappen und die Sturmanker befestigen. 

10. Die Hüpfburg erst betreten, wenn sie vollständig aufgeblasen ist! Das Gebläse muss während des Betriebs dauerhaft eingeschaltet sein. Es entweicht über die Nähte immer etwas Luft! Dies ist normal und stellt keine Gefahr oder Defekt dar!



Abbau:

1. **Hüpfburg reinigen** (ausfegen oder aussaugen), falls nötig mit einem feuchten Tuch reinigen und anschließend trocknen lassen oder mit

2.



Gebläse ausschalten /
Netzstecker ziehen und
Einlassschlauch entfernen.

3.



Luftauslass (links neben dem
Einlassschlauch) öffnen.

4.



Rückwand nach vorne
einklappen, gerade auslegen und
die Luft (ohne Schuhe!) austreten.

5.



Clown und Eingangsbereich
nach hinten flach auslegen.
Den Einstiegsbereich **nicht**
nach innen einklappen!

5.



Von links 1/3 nach innen **bis zur zweiten Naht** einklappen.

6.



Rechte Seite auf die Kante der Linken Seite nach innen **bis zur zweiten Naht** einklappen.

7.



Hüpfburg eng von vorne beginnend eng einrollen. Zum Schluss den Gebläseschlauch nach um die eingerollte Hüpfburg zurückklappen und die Hüpfburg mit den Zurrgurten sichern.

8.



9.



Eingerollte und verzurte Hüpfburg in die Transportplane rollen und ebenfalls mit dem Gurt verzurren.